

TD 1, Analyse des algorithmes

Exercice 1. Notations O et Ω

Indiquez si les relations suivantes sont justes ou fausses. Pour chaque question n est un nombre que l'on fait tendre vers l'infini. Attention, Juste = +0,5, Faux = -0,5, Rien = +0, ceci pour éviter que vous ne répondiez au hasard.

- | | |
|---|--|
| 1. $4n^2 + 2n \log n = O(n^2)$ | 5. $\log n = O(\sqrt{n})$. |
| 2. $2^n = O(n^2)$ | 6. $2^n = \Omega(n^3)$ |
| 3. $n + 3n \log n = O(n \log n)$ | 7. $n^2 - 2n^3 + \frac{1}{4}n^4 = \Omega(n^4)$ |
| 4. $\sqrt{n} \log n = O(n^{\frac{3}{2}})$ | 8. $\frac{3n}{\log n} = \Omega(n)$. |

Exercice 2. Méthode générale sur des formules de récurrences

Donnez les complexités asymptotiques induites par les récursivités suivantes:

1. $T(0) = 1, T(n) = 3T(n - 1) + 1$
2. $T(0) = 1, T(n) = T(n/2) + n/2$
3. $T(0) = T(1) = 1, T(n) = T(n - 1) + 2T(n - 2)$

Exercice 3. Analyse d'un algorithme original de tri

Soit la fonction C suivante:

```
void tri3( int* T, int i, int j )
{
    if ( T[ i ] > T[ j ] ) {
        int tmp = T[ i ]; T[ i ] = T[ j ]; T[ j ] = tmp;
    }
    if ( i+1 >= j ) return;
    int k = (j-i+1)/3;
    tri3( T, i, j-k );
    tri3( T, i+k, j );
    tri3( T, i, j-k );
}
```

1. Montrer que la fonction `tri3` trie correctement le tableau T entre les indices i et j .
2. Quel est le temps d'exécution asymptotique de la fonction `tri3` ?
3. Cet algorithme est-il meilleur que: le tri bulle, le tri fusion, le quicksort ?
4. Pouvez-vous imaginer des algorithmes `tri4`, `tri5` voire `triN` bâtis selon le même principe ? Quelles seraient alors leur complexité algorithmique ? Seraient-ils meilleurs, moins bons ?

Exercice 4. Analyse d'algorithme: la transformée de Fourier rapide (FFT)

La transformée de Fourier est une transformation mathématique qui décompose une fonction périodique en une somme de fonctions sinusoïdales de fréquences de plus en plus rapides. Cette transformée est utilisée partout notamment pour le traitement des sons (c'est d'ailleurs ce que fait notre oreille lorsqu'elle entend des notes) et des images. Vos images JPEG et vos flux vidéos MPEG sont des formats compressés grâce à une variante de la transformée de Fourier. La théorie nous importe peu ici, ce qui nous intéresse c'est l'algorithme de calcul de la transformée de Fourier discrète.

Pourquoi discrète ? C'est juste que la fonction sera décrite comme un tableau T de n valeurs (complexes, mais ça ne change rien) au lieu d'une fonction continue (on ne sait pas représenter les fonctions continues en informatique). A partir de T , l'algorithme, appelé FFT, calcule un autre tableau Y de n valeurs (complexes).

Note (pour votre culture) : par exemple, si on veut éliminer tous les sons aigus d'un son t avec n valeurs, on calcule $y = \text{FFT}(t)$, on met à zéro tous les coefficients d'indices $n/2$ à n , et on recalcule $t' = \text{FFT}(y)$. Le son t' ne contient plus que les graves !

```

// Calcule la transformée de Fourier discrète  $Y$  d'un tableau  $T$  de  $n$  valeurs,
où  $n$  est une puissance de 2.
1 Action FFT( E n: entier, E T: tab[0..n-1] de complexes, S Y: tab[0..n-1] de complexes );
  Var : i : entier ;
  Var : A,B,U,V: tab[0..n/2 - 1] de complexes ;
  Var : ω,r: complexe ;
2 début
3   si  $n = 1$  alors  $Y[0] \leftarrow T[0]$ ;
4   else
5      $r \leftarrow 1$ ;  $\omega \leftarrow e^{\frac{2\pi i}{n}}$ ;           // Racines de 1, mais vous n'avez pas besoin de le
      savoir.
6     pour i de 0 à  $n/2 - 1$  faire
7       |   A[i]  $\leftarrow T[2 * i]$ ;
8       |   B[i]  $\leftarrow T[2 * i + 1]$ ;
9     fin
10    FFT( $n/2$ , A, U);
11    FFT( $n/2$ , B, V);
12    pour i de 0 à  $n/2 - 1$  faire
13      |    $Y[i] \leftarrow U[i] + r * V[i]$ ;
14      |    $Y[i + n/2] \leftarrow U[i] - r * V[i]$ ;
15      |    $r \leftarrow r * \omega$ ;
16    fin
17  end
18 fin
19 fin
20 fin

```

1. Quelle est la complexité de la première boucle (ligne 7) en fonction de n ?
2. Quelle est la complexité de la seconde boucle (ligne 14) en fonction de n ?
3. On voit facilement que le temps d'exécution de la fonction FFT ne dépend que de la taille n du tableau en entrée. Soit $T(n)$ le temps d'exécution en pire cas de la fonction FFT. Utiliser le théorème général donnant le temps d'exécution des fonctions récursives pour calculer $T(n)$. Sommes-nous dans le cas 1), 2) ou 3) de ce théorème ? Donnez un autre exemple de fonction récursive classique ayant la même complexité.